

IMAGO è una pensilina per il parcheggio di auto e moto, con **copertura ombreggiante e antigrandine** che unisce il design originale ad un prezzo contenuto ed una **robustezza superiore** a prodotti simili in commercio.



LA STRUTTURA METALLICA

Descrizione	Arcate composte da montanti e traverse in profili tubolari zincati o verniciati .
Fissaggio a terra	Può essere effettuato mediante tasselli chimici ad una platea di fondazione o a cordoli prefabbricati di nostra fornitura. In alternativa i montanti possono essere annegati a plinti realizzati in opera.
Bulloni	Classe 8.8, zincati, certificati.

CARATTERISTICHE DELLA ZINCATURA

La zincatura, a seconda dei casi e delle parti interessate può essere sia "a bagno caldo" sia "a caldo da nastro in continuo", la massa del rivestimento varia da un minimo di 100 g/mq ad un massimo di 275 g/mq con riporto di zinco sulla zona della saldatura secondo la norma UNI EN 10346:2015, NFA 35-503, DIN 5753. Per specifici accessori non soggetti ad usura la zincatura viene eseguita "a freddo".

MODELLI

IMAGO-UNO	copre un singolo posto auto di dimensioni mt 2,5x5;
IMAGO-DUE	copre due posti auto di dimensioni complessive mt 5x5;

Per la copertura di più posti auto, vengono collegati più modelli da uno o due posti.

RETE OMBREGGIANTE

Descrizione	La rete ombreggiante è prodotta tramite un intreccio di monofilo nero e piattina colorata e garantisce ombreggiatura, schermatura della luce e resistenza alla grandine.
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 195 gr/m² (trama dritta)• 240 gr/m² (trama obliqua)
Ombreggio	<ul style="list-style-type: none">• 80%• 90%
Resistenza neve	Le pensiline IMAGO, create esclusivamente per ombreggiare, non sono idonee a sopportare il carico della neve. Quindi si raccomanda di rimuovere la rete ombreggiante nel periodo invernale o comunque nelle zone soggette a nevicate.
Colori standard	Nero, verde, grigio, blu

MISURE STANDARD IN METRI

Larghezza esterna	min. 2,9 mt
Lunghezza esterna	5,0 mt
Altezza utile	2,2 mt

TIPOLOGIE DI CONFIGURAZIONE

Posti auto dispari	moduli da due posti auto con un modulo da un posto singolo
Posti auto pari	tutti moduli da due posti auto



OPTIONAL

Illuminazione

Bumper

Cordoli prefabbricati in cemento armato

Verniciatura

VERSIONE CON CORDOLI PREFABBRICATI

